

Tunnels de stockage



La protection des **Hommes**, des biens & des ressources



POURQUOI CHOISIR UN TUNNEL ?

Le tunnel est une alternative aux bâtiments traditionnels pour le stockage des fourrages, des céréales et bien divers ou pour l'abri du matériel agricole :

- ✓ Structure facile et rapide à monter et à démonter,
- ✓ Possibilité d'ancrage directement au sol pour éviter les coûts de béton,
- ✓ Investissement optimisé par rapport aux bâtiments traditionnels,
- ✓ Durabilité et garantie



BHD ENVIRONNEMENT

Depuis le 1^{er} janvier 2024, RCY, Vendée Bâches et BHD Environnement ont fusionné pour créer une seule et même entreprise qui prend le nom de BHD Environnement.

La réunion des 3 entités permet de créer un pôle d'expertise en matière d'Environnement, d'Agriculture et de Sécurité civile. BHD Environnement offre aux professionnels, aux collectivités et aux particuliers des solutions en toiles techniques pour la protection des Hommes, des biens et des ressources.

Notre métier

BHD Environnement conçoit, assemble et installe des solutions en toiles techniques et en géomembranes.

Une fabrication 100% Française !

L'ensemble des solutions BHD Environnement est réalisé en France dans nos ateliers de Louhans (71), Fontenay-le-Comte (85) et Ingrandes (86). Les 110 collaborateurs de BHD Environnement proposent un service complet, de la prise de cotes à la pose en passant par la confection.

ISO 9001

Afin de garantir des solutions de qualité, le site de Louhans est certifié ISO 9001.

BHD Environnement en Bref

- ✓ 106 collaborateurs
- ✓ 3 sites de production en Saône et Loire (71), en Vendée (85) à Ingrandes (86)
- ✓ 7 antennes commerciales
- ✓ 26 millions de CA

LE CHOIX DES MEILLEURES TOILES TECHNIQUES DE COUVERTURE

BHD Environnement vous propose une gamme complète de solutions aussi bien pour le stockage de fourrages ou de matériel que pour l'élevage des animaux (bovins, ovins, caprins...).

Fabriqués en France et en Europe, les structures qui composent nos tunnels sont réalisés exclusivement dans les meilleurs aciers galvanisés ou zingués.

Les tunnels BHD Environnement sont réalisées dans un tissu technique de **650 g/m²**.

La toile possède une armature en fils polyester haute ténacité recouverte d'une enduction PVC, ce qui procure une très grande résistance à l'étirement et une grande longévité. Le tissu est également traité anti-UV et laqué pour une durabilité renforcée.

Plusieurs coloris sont disponibles :

RAL 6026

RAL : 7037

Afin d'apporter de la luminosité, RCY propose en option un lé de toile blanc au faitage.

Pour faciliter la mise en place de nos tunnels, nous posons sur toutes nos toiles des poignées d'installation.

Ces poignées facilitent la prise en main et la sécurité.



BASILIQUE XL

**DIMENSION
DISPONIBLE (m) :**

10.80Larg X 5.00h

Véritable solution économique, le tunnel BASILIQUE vous permet d'acquérir une structure à moindre coût, facile et rapide à monter.



Les



Conçu pour optimiser la capacité de stockage de fourrages. 25% de stockage en plus par rapport à un tunnel de 10.30 m de large

Facilité de curage et optimisation de l'espace pour le stockage du matériel grâce à la hauteur de 2.50m à 60 cm du pied des arceaux

Tube ovalisé 60 x 95 mm, 2 mm d'épaisseur, norme EN13031-1 qui offre une résistance accrue à la neige et au vent



STOCKAGE

ROUND (1.60 X 1.20) :
20 PAR FACADE

BIG (1.80 X 1.90 X 1.20 H) :
29 PAR FACADE

TABLE D'ALIMENTATION
14 PLACES AU CORNADI
EN FACADE

ÉQUIPEMENTS

Fixation

- Sur sol nu avec pieux ou sur dalle béton avec platine.

Couverture

- Toile polyester de 650g/m² à haute résistance avec enduction PVC et laquage sur les 2 faces.
- Fourreau en extrémité avec tension par câble et sangle à cliquet.

Options

- Pignon plein
- Demi-lune brise-vent en façade
- Demi-lune + 2 joues latérales
- Pignon portes

CATHÉDRALE ET CATHÉDRALE S

CATHÉDRALE
12.00 Larg X 6.70H

CATHÉDRALE S
12.00 Larg X 5.50H

De par ses dimensions uniques sur le marché, la CATHÉDRALE offre un maximum de volume utile pour le stockage de fourrage, de matériel, de plaquette bois.....



CATHÉDRALE S

Très grande capacité de stockage

Coût d'investissement limité

Tunnel conforme à la norme Serres
13 031-1

Utilisable en altitude jusqu'à 1200 m

ÉQUIPEMENTS

Fixation

- Cathédrale sur fouille béton
- Cathédrale S sur sol terre

Cintre

- Cathédrale - cintre 0.76mm; 2mm d'épaisseur.
- Cathédrale S - cintre ovalisé 0.95X0.55, 2 mm d'épaisseur.



Solution économique avec une pose sur sol terre uniquement, le CATHÉDRALE offre un maximum de volume utile.

De forme arrondie, les arceaux de ce tunnel sont composés de 3 cintres de 6 m.



Les



- ✓ Facilité d'installation et rapidité de montage
- ✓ Pose sur sol terre, sur muret, sur bitume ou sur dalle béton
- ✓ Acier galvanisé Z275, tube ovalisé 70x42 mm, épaisseur 1.5 mm, plus résistant à la charge neige et vent qu'un tube rond !



DIMENSIONS DISPONIBLES (m) :

8.00Larg. X 3.98h

9.30Larg. X 3.90h

9.30Larg. X 4.40h



Options

- Isolation comprenant film pare-vapeur et laine de verre épaisseur 8 cm
- Tôles de protection épaisseur 0.63 mm.

