



CATALOGUE GÉNÉRAL #25-3

Couchage

Les matelas rafraichissants
nouveau

Repas

Manger sans être dérangé

Sols

Des vaches bien en jambes

Environnement

Maintenir une ambiance saine

Ventilation

Le confort est dans l'air

1993 - 2023

30
ANS
d'innovation
au service de l'élevage





P. **4**

COUCHAGE

Matelas à eau
Genouillères
Matelas latex
Matelas Louisiane



P. **16**

REPAS

Marche
d'alimentation
Couverture
auge



P. **18**

SOLS

Couloirs de
circulation



P. **32**

VENTILATION

Cyclone

P. **36**

TRANSPORT

Caoutchouc véhicule



1993 Création par Alain Bioret, éleveur de VL
2007 reprise par son fils Jean-Vincent Bioret



**BIENVENUE DANS UN ÉLEVAGE
DURABLE ET RENTABLE**

Les solutions Bioret Agri intègrent la totalité des enjeux de l'élevage durable. Elles s'attaquent avec réalisme à l'ensemble des facteurs-clés : réduction du stress thermique, contrôle des émanations ammoniacales, confort du couchage, sécurité des aplombs, état sanitaire des pieds, et même le moral des vaches.

Ces objectifs ambitieux visent directement à faire progresser leur santé, leur longévité, leur ingestion, leur fécondité et leur lactation, pour un impact immédiat sur la productivité de l'élevage.

INNOVATION ET RECHERCHE



Label Solar Impulse «Efficient Solutions» :

Reconnus sur le plan mondial, nos équipements contribuent à une croissance économique vertueuse.



Label Eco conception :

Bioret Agri, acteur de l'économie circulaire interrégionale.



LA GARANTIE D'EXPÉRIENCE BIORET

Nos équipements sont présents, pour certains, depuis plus de 25 ans dans les élevages. Ils nous donnent des indications très précises des effets du temps et de l'usage sur leur état de conservation.

C'est pourquoi, en plus de la garantie 5 ans à 100% nous offrons une garantie supplémentaire assortie d'une décote progressive tenant compte de l'usure normale liée à l'usage.

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans


10 ans de garantie [5 + 5]

= 5 ans de garantie 100%
+ 5 ans dégressive

* selon CGV/produit

MATELAS À EAU AQUASTAR ULTIMATE


Réf. 01MA8515 - 01MA8520 - 01MA8525



MATELAS À EAU AVEC GENOUILLÈRE AQUA BOARD

Le confort du matelas en latex combiné aux bienfaits du matelas à eau : 70 mm de pur confort.

- Rouleau continu, une poche d'eau par place.
- **Caoutchouc** composé d'une **double armature**, surface design Nouvelle Génération
- Sous-couche en latex de 35 mm, densité 300 kg/m³ enveloppée dans un film PVC.
- + **Genouillère à eau Aqua Board®**
(Voir page 6)




CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Poche d'eau + Film PVC d'étanchéité, mousse latex et genouillère Aqua Board®
Fixations comprises

Dimensions :
Largeur 1 150 mm - Ref. 01MA8515
Largeur 1 200 mm - Ref. 01MA8520
Largeur 1 250 mm - Ref. 01MA8525

(*) Farine de paille, paille broyée...

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.



Mesures à la caméra thermique : échange de calories avec la toile à eau répartition sur toute la surface de la logette.

MATELAS À EAU, MATELAS ACTIF

L'Aquastar® permet l'absence de points de pression et aide l'animal à réguler sa température.

Favorise une meilleure circulation sanguine et augmente la production laitière.


Écoulement naturel des liquides vers l'arrière de la logette.

GARANTIE D'EXPÉRIENCE
15 ans* 5 ans + 10 ans


* selon CGV/produit

Garantie 15 ans Aquastar® / Garantie 6 ans Aqua Board®

UN CONFORT
BÉNÉFIQUE CONTRE
LE STRESS THERMIQUE



AQUASTAR®
Actif



Plaques individuelles, paille, logette creuse, sable, matelas traditionnels
Isolant



Gain de 1 à 2 points de réduction de stress thermique en **indice ITH**.

Dissipation de la chaleur de la vache sur l'Aquastar® : comparatif avec une litière traditionnelle.

MATELAS À EAU AQUATOP SPÉCIAL RÉNOVATION

Réf. 08TE9515 - 08TE9520 - 08TE9525

Solution économique de rénovation d'anciens matelas ou plaques individuelles, déformés, déchirés ou abîmés quelle que soit la marque.

- Compatible avec **tout type d'installation** y compris logette creuse.
- **Installation facile** sans démontage des anciennes plaques, matelas.
- Rouleau continu, une poche d'eau par place.
- **Caoutchouc** composé d'une **double armature**, surface design Nouvelle Génération.

Tous les avantages du matelas classique, le confort du matelas à eau en plus.

CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Poche d'eau + Fixations comprises

(*) Farine de paille, paille broyée...

Dimensions :
1800 x 1150 mm - Ref. 08TE9515
1800 x 1200 mm - Ref. 08TE9520
1800 x 1250 mm - Ref. 08TE9525



AVANT
Matelas dégradé ou accidenté



APRÈS
Matelas haut de gamme avec Aquatop®

GARANTIE D'EXPÉRIENCE
10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit

EXCLUSIVITÉ MONDIALE

GENOUILLÈRE À EAU AQUA BOARD

Réf. 05GE2038 - 05GE0000

LA PROFONDEUR
DE COUCHAGE
SOUS CONTRÔLE

LA GENOUILLÈRE SOUPLE À EAU

Fixée à l'avant d'un matelas.
La masse d'eau absorbe les chocs
et stoppe l'animal en douceur

Contention et confort, pour vos animaux,
qui s'allongent dans une **position naturelle**.

- Sur mesure en fonction de la longueur de la travée de logettes.
- Hauteur réglable

- S'adapte à tout type de logette.
- Selon la situation géographique, le bâtiment, le vent et l'isolation, l'ajout d'antigel pourra être requis.

La souplesse et la hauteur sont ajustées par le remplissage.



NOUVEAU DESIGN

GARANTIE
6 ans*

* selon CGV/produit

CONSEIL PRO

Rouleau Aqua Board®
Valve de fermeture, fixations
comprises
Réglage : de 12 à 22 cm de haut
Longueur : sur mesure

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

MATELAS LOGETTE À EAU PACIFIC

Réf. 01PM8015 - 01PM8020 - 01PM9025



GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit

ROBUSTE ET CONFORTABLE

Il s'adapte à la morphologie de l'animal.

- Écoulement naturel des liquides vers l'arrière de la logette.
- Sur mesure, en rouleau continu, une poche d'eau par place.
- Mousse de confort pour genoux sur 60 cm à l'avant.
- Caoutchouc design Nouvelle Génération avec une double armature textile.

Le matelas Pacific® s'adapte à tout type de logette.

CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Poche d'eau + Film PVC
d'étanchéité et mousse latex. Fixa-
tions comprises

Dimensions :

1800 x 1150 mm - Réf. 01PM8015
1800 x 1200 mm - Réf. 01PM8020
1800 x 1250 mm - Réf. 01PM9025



(*) Farine de paille, paille broyée...

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

PACIFIC DMC*

Réf. 01DM8015 - 01DM8020

LE CONFORT LOGETTE CREUSE... SANS LES INCONVÉNIENTS !

- Le + du matelas Pacific DMC* : il retient la litière
- 2 poches d'eau connectées + une zone creuse entre les deux, retenant le paillage
- Répartition optimale de la pression entre les deux poches
- Stabilité du paillage lors des mouvements de la vache
- Écoulement naturel des liquides vers l'arrière
- Caoutchouc finition granité avec double armature textile
- Sur mesure, en rouleau continu.

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit

EXCLUSIVITÉ BREVETÉE BIORET AGRI

Fixations arrière des
matelas PACIFIC, sans tête
apparente, aucun risque de
frottement ou de blessure
pour les vaches.

CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Litière / jour / vache : 3 kg
Poche d'eau
Fixations comprises

Dimensions :

1800 x 1150 mm - Réf 01DM8015
1800 x 1200 mm - Réf 01DM8020

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

(*) Dry Manure Comfort

COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT

VACHE AU FRAIS

VACHE AU TOP



AQUASTAR AQUACLIM

MATELAS À EAU

+ DE CONFORT
DE STRESS THERMIQUE

Bioret agri
L'innovation durable

INNOVATION

VISION
D'AVENIR

MATELAS À EAU
**AQUACLIM
ULTIMATE**

Ref. 01AC8015 - 01AC8020 - 01AC8025



LE PREMIER MATELAS
CLIMATISANT CONTRE
LE STRESS THERMIQUE

L'Aquaclim® aide la vache
à maintenir ses performances !

Le contact direct de l'animal avec la poche d'eau
rafraîchit efficacement par un échange thermique
facilitant l'élimination des calories.

La poche à eau exerce une pression égale
sur toute la surface de contact : la circulation
sanguine est optimale, sans compression,
surtout dans la zone mammaire.

Le circuit est relié à une source de fraîcheur à
définir selon les projets, la taille de l'élevage, la
situation géographique. (Géothermie, pompe à
chaleur pour produire de l'eau chaude...).


- Rouleau continu, une poche d'eau par place, dans laquelle sont placées des canules où circule un fluide caloporteur.
- Caoutchouc très résistant composé d'une triple armature, surface design Nouvelle Génération.
- Sous-couche en latex de 35 mm, densité 300 kg/m³ enveloppée dans un film PVC.
- Genouillère à eau Aqua Board®

CONSEIL PRO


Pente béton : paille 3% / lisière 5%
Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Poche d'eau + Film PVC d'étanchéité,
mousse latex et genouillère Aqua Board®
Fixations comprises

Dimensions :
Largeur 1150 mm - Ref. 01AC8015
Largeur 1200 mm - Ref. 01AC8020
Largeur 1250 mm - Ref. 01AC8025

(*) Farine de paille, paille broyée... Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.



ÉTUDE PERSONNALISÉE
DEMANDER UN DEVIS




Mesures effectuées à la caméra thermique

Zone rafraîchie
en conditions extrêmes

AQUACLIM
THERMODYNAMIQUE

POUR ALLER + LOIN

Matelas AQUACLIM couplé à une pompe à chaleur qui récupère de l'énergie zoothermique® pour les besoins de l'éleveur ou de la ferme. La chaleur extraite de l'animal se transforme en Eco Energie disponible toute l'année.



AQUACLIM
FREE COOLING

Installation utilisant
une source continue
d'eau courante pour
le rafraîchissement
et une évacuation de
l'eau et des calories
en sortie des matelas.



COUCHAGE
REPAS
SOL
VENTILATION
TRANSPORT

MATELAS LATEX ELISTA

Réf. 01EM8040



DENSITÉ IDÉALE

CONFORT MAXIMUM ET STABILITÉ DANS LE TEMPS

- Sous-couche en mousse latex en densité 300 kg/m³ pour un matelas durable.
- Recouvert du caoutchouc NG, exclusivité Bioret Agri, le plus résistant du marché.
- Des sillons de drainage, un design central permettant la retenue de la sciure ou paille broyée et une finition « peau de pêche » non abrasive.
- Rouleaux de caoutchouc coupés à dimensions, selon les longueurs des travées de logette.

Matelas continu et étanche pour une meilleure hygiène.



GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit

CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Sous-couche mousse latex + film PVC d'étanchéité et revêtement caoutchouc
Fixations comprises

(* Farine de paille, paille broyée...



Dimensions :

Épaisseur : 40 mm
Largeur : 1800 mm
Longueur : dimensions travées

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

MATELAS LATEX PRIMISTAR ULTIMATE

Réf. 01PM1565UL



GÉNISSE, PRIMIPARE OU VACHE À PETIT GABARIT : JERSIAISE, ...

- Dimensions sur mesure et **densité adaptée** à la taille et au poids des génisses et petites vaches.
- **Confort et bonnes habitudes** depuis le plus jeune âge.
- Matelas en continu, pour une meilleure hygiène.
- **Également compatible pour les veaux de boucherie.**

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit

CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Maintenance minimum : 150g/j/VL*
Sous-couche mousse latex + film PVC d'étanchéité et revêtement caoutchouc.
Fixations comprises

(* Farine de paille, paille broyée...

Dimensions :

Épaisseur : 40 mm
Profondeur de couchage : 1600 mm pour les génisses de 9 à 18 mois **densité mousse 240 kg/m³**
Longueur : dimensions travées

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT

MATELASLOGETTE OPTIMAX ULTIMATE

Réf. 010X85APUL



MATELAS LOGETTE OPTIMAX ULTIMATE SMALL

Réf. 010X85APSMALLUL



COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT

ADAPTÉ AUX PROBLÈMES DE PENTE

- Une sous-couche mousse Latex densité 300 kg/m³ et une sous-couche Louisiane densité 650 kg/m³.
- Une pente de 4 % à l'arrière, qui favorise l'écoulement naturel des jus.
- Recouvert du caoutchouc NG.
- En rouleau, longueurs aux dimensions des travées de logettes.
- Matelas continu et étanche pour une meilleure hygiène.


Inclus : la genouillère à eau Aqua Board®

La masse d'eau absorbe les chocs et stoppe l'animal en douceur
(voir page 6)

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit



CONSEIL PRO

Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Sous-couche granulats caoutchouc 25 mm + mousse latex 30 mm + film PVC d'étanchéité et revêtement caoutchouc Fixations comprises

Dimensions :
Épaisseur : 60 mm
Longueur : dimensions travées

(* Farine de paille, paille broyée...
Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

MATELAS SPÉCIAL PETITES VACHES AVEC PENTE

Le matelas Optimax décrit ci-dessus est également disponible en version adaptée dite « Small » pour les vaches de petits gabarits : Jersiaise, Abondance...

Inclus : la genouillère AQUA BOARD®.

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit



CONSEIL PRO

Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Sous-couche granulats caoutchouc / Résine 25 mm + latex 30 mm + film PVC d'étanchéité et revêtement caoutchouc Fixations comprises

(* Farine de paille, paille broyée...

Dimensions :

Épaisseur : 60 mm
Longueur : dimensions travées
Profondeur : 1600mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

MATELAS OPTIMA

Réf. 010M8060 - 010M8000 : OPTIMA SP

SOUTIEN DYNAMIQUE

Il s'adapte à la morphologie de vos vaches.
Il existe aussi en versions sans pente (matelas OPTIMA SP).

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit



CONSEIL PRO

Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Sous-couche granulats caoutchouc 35 mm / Mousse latex 20 mm + film PVC d'étanchéité et revêtement caoutchouc Fixations comprise

(* Farine de paille, paille broyée...

Dimensions :
Épaisseur : 60 mm + pente
Longueur : dimensions travées
Profondeur : 1800 mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

MATELAS LOGETTE LOUISIANE

Réf 01LM8040

CONDITIONS ET SOLICITATIONS EXTRÊMES

LE "MUST" DE LA LONGÉVITÉ

Résistant au système hors sol chargé à 110%.

- Sous-couche amortissante très résistante. Densité exceptionnelle 650 kg/m³ : adapté au poids d'une vache.
- Recouvert du caoutchouc NG exclusivité Bioret Agri, le plus résistant du marché.
- Des sillons de drainage facilitent l'évacuation des liquides dans la zone arrière, un design central permet la retenue de la sciure ou paille broyée et sa finition « peau de pêche » est non abrasive.
- Rouleaux de caoutchouc coupés à dimensions, selon les longueurs des travées de logette.
- Matelas continu et étanche pour une meilleure hygiène.

DISPONIBLE ÉGALEMENT MATELAS LOGETTE

LOUISIANE ULTIMATE (Genouillère AQUA BOARD incluse)

Réf. 01LM8040UL

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit

CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Maintenance minimum : 300g/j/VL*
Sous-couche granulats caoutchouc 35 mm + Film PVC d'étanchéité et revêtement caoutchouc.
Fixations comprises

(*) Farine de paille, paille broyée...

Dimensions :
Épaisseur : 40 mm
Longueur : dimensions travées
Profondeur : 1800 mm Rouleaux découpés à dimensions précises des plans (rouleaux jusqu'à 500 m)



Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.



Une avancée majeure
pour l'élevage

CAOUTCHOUC LOGETTE ALTEA

Réf. 02PA8024

4 % de pente sur 40 cm.

GARANTIE
10 ans*

* selon CGV/produit

ROULEAU CONTINU EN GOMME NATURELLE

- 4 % de pente sur 40 cm à l'arrière de la logette pour un meilleur écoulement des jus.
- Armature textile pour une plus grande résistance.
- Avec paille.



CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Maintenance minimum : 1,5kg/j/VL*
Rouleaux à plots + fixations comprises

(*) Farine de paille, paille broyée...

Dimensions :
Épaisseur : 24 mm + pente
Longueur : au détail ou rouleaux de 50 ml
Profondeur : 1800 mm



Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

GENOUILLÈRE ATLAS

Polyéthylène haute-densité

Réf. 05AT2418

Réf. 05AT0000 avec matelas

RÉDUIT LES DÉJECTIONS SUR LA ZONE DE COUCHAGE

- De forme arrondie, elle permet un couchage en toute sécurité : pas de blessures.
- Sert de fixation au matelas.

GARANTIE
3 ans*

* selon CGV/produit



Les éléments s'emboîtent les uns dans les autres.

Fixations comprises
Dimension (+/- 1%)

Hauteur : 180 mm
Longueur : 2,40 ml
Largeur : 250 mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

CAOUTCHOUC LOGETTE DANUBE

Réf. 02DB8018

GARANTIE
10 ans*

* selon CGV/produit

POUR CONSERVER UNE LITIÈRE DE PAILLE

- Caoutchouc à plots souples, en rouleau.
- Pose facile pour logette champignon ou platine.
- Armature textile pour une plus grande résistance.

CONSEIL PRO

Pente béton : paille 3% / lisier 5%
Maintenance minimum : 1,5kg/j/VL*
Rouleaux à plots + fixations comprises

(*) Farine de paille, paille broyée...

Dimensions :
Épaisseur : 18 mm
Longueur : au détail ou rouleaux de 60 ml
Profondeur : 1600mm / 1800 mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT

FEEDING STEP

MARCHE D'ALIMENTATION

Réf. 08FS0000


VISION
D'AVENIR

DiviZen S'alimenter sans être dérangée

➤ **Augmente les performances globales** du troupeau

➤ **Augmente le temps de prise de ration**
Plus de lait

➤ **Plus de sécurité**
Évite les bousculades à l'approche du cornadis



➤ **Neutralise les dominantes**
Chaque vache s'alimente à son rythme

➤ **Plus d'hygiène**
Concentre les déjections vers le passage du racleur

Bioret Agri préconise la mise en place d'une barre au garrot (non fournie)

LES BÉNÉFICES DE LA FEEDING STEP


En supprimant les nuisances du racleur, les déjections et les dérangements par les dominantes, la marche d'alimentation instaure un tout nouvel environnement pour le cornadis. Elle offre à la vache les meilleures conditions de tranquillité, de confort et de propreté pendant son repas.

- La ration du troupeau est mieux valorisée
- Diminution des pertes de production et/ou réformes précoces
- Les vaches sont en meilleure forme
- Meilleure santé des onglons, moins de Mortellaro
- Confort de l'éleveur : ne vous posez plus la question du racleur pour bloquer une vache pendant ses soins

INSTALLATION FACILE

En neuf ou en rénovation, même dans un bâtiment occupé.
Pas de travaux de gros-œuvre
Rapide : 60 pl. en 6h à 3 personnes
Entretien : comme une rangée de logettes

C'EST BON POUR LA VACHE, POUR LA PRODUCTION ET POUR L'ENVIRONNEMENT



AgroFarm 2019
Best Product

Fixations comprises
Profondeur : 1400 - 1500 - 1600 mm
Hauteur côté cornadis : 130 mm
Hauteur côté couloir : 115 mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

10 ans* 5 ans + 5 ans

* selon CGV/produit

MOINS DE STRESS PENDANT LES REPAS

La Feeding Step est une plate-forme composite pour les vaches installées le long des cornadis.

- Elle est composée de blocs de plastique recouverts d'un caoutchouc 16 mm avec double armature textile, souple et antidérapant.
- Une pente de 3 % est intégrée sur les derniers 450 mm pour l'évacuation de l'urine.
- Les vaches ne sont plus dérangées par le racleur.
- Un séparateur toutes les deux places évite les bousculades.

— Les déjections sont canalisées en dehors de l'aire d'alimentation.

— La propreté des couloirs permet de réduire les émissions ammoniacales (NH3).



Également disponible :
La marche ajustable, sert de coffrage pour la construction d'une marche béton.

Elle simplifie le travail de maçonnerie



COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT



+ de 150 000 vaches déjà équipées

Tapis Drainant Magellan

PIED SEC **PIED SAIN**



INNOVATION MONDIALE


COULOIR DE CIRCULATION
MAGELLAN

Réf. 08MG2500

SYSTÈME BREVETÉ EU & US



PRESSION SUBIE PAR LA SEMELLE DES ONGLONS



BÉTON **MAGELLAN**
Points de pression sur les tissus internes
Surproduction de corne **Plus de surface de contact, 40% de pression en moins**

Étude de répartition de pression au sol sur les bénéfiques techniques du MAGELLAN

L'évolution a modifié les pieds des ongulés afin d'en faire les parfaits attributs pour la marche sur sol souple.

• La marche et la station debout sur un sol dur sont contre nature et génèrent des traumatismes, des dysfonctionnements et une croissance excessive de la corne

• Ces traumatismes sont accentués chez les primipares qui ne sont pas « équipées » génétiquement pour fabriquer de bons coussinets plantaires.

On démontre que MAGELLAN combat les effets néfastes de la pression

Le TAPIS DRAINANT, il fallait y penser ...

LE TAPIS LE PLUS ANTIDÉRAPANT DU MARCHÉ : SECURITE TOTALE

- Rainures permettant l'évacuation des liquides en continu en direction des moyens de collecte
- Limite la production d'ammoniac.
- Évacuation naturelle des déjections.
- Le pied de l'animal se trouve en surélévation par rapport aux « jus » et garde les onglons des vaches plus au sec.
- Insertion textile indéformable

1 lactation de plus en moyenne sur 100 vaches, c'est 20 000 €/an de revenu supplémentaire.

-40% D'ÉMISSIONS D'AMMONIAC
Et contribue à conserver la concentration en azote de l'urine.



LA FIN DES GLISSADES
Intervalles des rainures calculés par rapport à la largeur des sabots, pour bloquer l'onglon en toute situation.
+ Profil de surface breveté, totalement antidérapant.



- Lutte efficacement contre les pathologies podales comme la « Mortellaro » ou la cerise.
- Réduit les troubles locomoteurs,
- Préserve les performances de production,
- Évite les réformes anticipées.
- -40% D'émissions d'ammoniac.

ASSISTANCE POSE OU POSE COMPLÈTE OBLIGATOIRE

TRANSPORT VENTILATION SOL REPAS COUCHAGE


INNOVATION MONDIALE

COULOIR DE CIRCULATION **MAGELLAN**

Réf. 08MG2500

SYSTÈME BREVETÉ EU & US

BON POUR VOS VACHES, BON POUR LA PLANÈTE !



L'évacuation rapide des urines réduit fortement les émanations ammoniacales.

UN PROTOCOLE DE NETTOYAGE SIMPLIFIÉ



MAGELLAN® s'utilise avec un racleur droit ou semi droit équipé de peignes en caoutchouc qui passe toutes les 90 minutes maximum pour évacuer les déjections.

La modification du racleur avec les peignes relève des compétences du fournisseur du racleur.

Les cailloux qui proviennent du fourrage tombent dans les rainures. Ceci évite de nombreuses lésions à l'origine des boiteries.



Pentes latérales pour l'écoulement

Des pentes de 3 % sont posées sous les volets latéraux du racleur afin de faciliter l'écoulement des jus. Ainsi la dernière foulée de la vache est réalisée sur une surface plus sèche.

GARANTIE D'EXPÉRIENCE

15 ans* 5 ans + 10 ans

6 ans : logette sable, aire d'attente, passages.


* selon CGV/produit

Rouleau
Épaisseur : 25 mm
Longueur : sur mesure
Largeur : sur mesure

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.




Pourquoi de si bons résultats ?



DEMANDEZ UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE POUR VOTRE ÉLEVAGE

Arrêtons de mettre les pieds de l'animal dans l'urine.



Avec le **MAGELLAN**

Des onglons plus secs, propres et en bonne santé !

Également compatible logette sable (garantie 6 ans)



IMPACT DU TAPIS MAGELLAN

Résultats de l'étude spécifique réalisée sur 341 vaches (75% Holstein, 25% Normandes).

Propreté
Aplombs
Lactations
Production de lait

Glissades
Boiteries
Mortellaro
Bleimes



COUCHAGE
REPAS
SOL
VENTILATION
TRANSPORT

SÉPARATEUR D'EFFLUENTS DELTA-X

Réf. 03DX0016

VISION
D'AVENIR

INSTALLATION OBLIGATOIRE
avec la marche d'alimentation

PAS DE VAGUE,
PAS DE LIQUIDE

GARANTIE
10 ans*
sauf pièces
mécaniques et
pièces d'usure
* selon CGV/produit

ÉTUDE PERSONNALISÉE
DEMANDER UN DEVIS

SÉPARATEUR DE PHASE POUR LES EFFLUENTS D'ÉLEVAGE LAITIER

En évitant la formation d'un lisier par mélange des bouses et des urines, DELTA X réduit considérablement les émissions d'ammoniac dans l'étable.


En les collectant et en les stockant séparément, on produit d'une part un amendement organique riche en phosphate, facile à composter, méthaniser ou apporter aux cultures et d'autre part un bio-fertilisant azoté, les deux gratuitement.

-70%
D'ÉMISSIONS
D'AMMONIAC

avec équipement de nano-filtration et stockage adapté

-25%
DE CO2
soit 3 à 4 t/vache/an
en système compost

- Séparation rapide de l'urine à l'extérieur de l'étable.
- Le sol de l'étable est plus propre
- L'odeur désagréable d'ammoniac disparaît, les vaches respirent mieux, et les opérateurs aussi. On améliore la production des vaches et on réduit les maladies chroniques des autres.
- Les effluents liquides, après concentration, peuvent retourner à la nature en fertilisant azoté pour les cultures, gratuit et bio.
- 70% de moins d'émanations ammoniacales.
- 25% de moins d'émissions de CO2 soit 3 à 4 tonnes de CO2/vache/an.
- Réduction des émissions de protoxyde d'azote et de méthane.




DELTA X

UNE INNOVATION DISTINGUÉE
SUR TOUTE LA PLANÈTE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

la courroie circule en sens contraire dans le haut et le fond de la rigole :

les solides sont entraînés dans une direction et les liquides dans la direction opposée.



POUR ALLER PLUS LOIN

Transformer les urines par traitement et filtration pour une utilisation à la ferme comme fertilisant azoté directement assimilable par les cultures.


Ferti Soluce



COUCHAGE
REPAS
SOL
VENTILATION
TRANSPORT

COULOIR DE CIRCULATION **V-TWIN**

Réf. 03VT0016



GARANTIE
10 ans*

* selon CGV/produit

- Revêtement de sol aménagé pour la collecte des liquides par gravité sur les pentes de 3% et dans les 2 rigoles.
- Les urines séjournent moins longtemps au sol et les émanations d'ammoniacales se trouvent réduites de 45%.
- Nettoyage par le racleur.

Les émanations d'ammoniacales se trouvent réduites de **45%**



COULOIR DE CIRCULATION **V-BOT**

Réf. 03VB0016

Cette solution complète de sol accompagne avantageusement les robots aspirateurs de lisier dans les couloirs de circulation.

- Sol en caoutchouc
- Pentas de 3% pour guider les liquides vers le point d'aspiration.
- Complémentaire de la marche d'alimentation Feeding step.

Concept compatible avec les systèmes de robot aspirateur de lisier actuellement sur le marché.



-30%
D'ÉMISSIONS D'AMMONIAC

Rouleau caoutchouc
Épaisseur : 16 mm
Longueur : sur mesure
Largeur : sur mesure
Pente 3% 1500 x 750 x 30mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

GARANTIE
10 ans*

* selon CGV/produit

COULOIR DE CIRCULATION **DELTA DIAM 16**

Réf. 03DL0016




GARANTIE
10 ans*

* selon CGV/produit

LES DÉPLACEMENTS DES ANIMAUX EN TOUTE SOUPLASSE

- Tapis caoutchouc en rouleau avec une armature textile pour les couloirs de circulation, aire d'exercices, d'attente.
- Surface antidérapante « Diamant » combinée avec des espaces drainants pour faciliter l'écoulement des jus vers le rail central.
- Améliore la détection des chaleurs et le taux de fécondité.
- Réduit le taux de renouvellement et les frais vétérinaires car préserve l'animal en cas de chute.
- Longueur sur mesure. Largeur conditionnée par le poids total (3 tonnes maximum).
- Compatible avec tout type de raclage.



Insert textile indéformable

Rouleau
Épaisseur : 16 mm
Longueur : sur mesure
Largeur : sur mesure

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.



ASSISTANCE POSE OBLIGATOIRE

COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT

CAOUTCHOUC DELTA DIAM 16

Réf. 03DL0016



GARANTIE
6 ans*

* selon CGV/produit

SALLE DE TRAITE / AIRE D'ATTENTE / RAMPE D'ACCÈS

Des **déplacements sécurisés sur les zones de transit**. Le caoutchouc permet **une meilleure détection des mammites** lors de l'évacuation des premiers jets.

- Tapis caoutchouc épaisseur 16 mm en rouleaux.
- Surface antidérapante.
- Armature textile.
- Longueur sur mesure.
- Tout type d'application, facile à installer.

La longue durabilité du revêtement Delta Diam lui confère une excellente rentabilité.

Rouleau
Fixation comprises

Épaisseur : 16 mm
Longueur : sur mesure
Largeur :
1050 - 1150 - 1250 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm

S'utilise sur sol en pente jusqu'à 5% maximum


Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

CAOUTCHOUC V6

Réf. 08BC1845 - 08BC1245 - 08BC1807 - 08BC1207

LA PLUS SOUPLE DES RAMPES

- Rouleau caoutchouc longueur sur mesure.
- Accès salle de traite pentue ou rampe de bétailière.
- Très haute résistance à la rupture et au déchirement grâce à son armature textile.
- Évite les glissades.
- Nettoyage au jet d'eau haute pression.



GARANTIE
6 ans*

* selon CGV/produit

Largeur : 1200 mm et 1800 mm

Épaisseur :
■ 4,5 mm en utilisation standard (poids - 7 kg/m²)
■ 7 mm en utilisation intensive (poids - 10 kg/m²)

S'utilise sur sol en pente jusqu'à 10% maximum

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

CAOUTCHOUC MAGELLAN 16

Réf. 08MG1600 - 08MG1610HB - 08MG1625HB



GARANTIE
6 ans*

* selon CGV/produit

LE TAPIS MAGELLAN DRAINE LES ZONES HUMIDES ET GLISSANTES DES AIRES D'ATTENTE DEVANT UN ROBOT OU EN SALLE DE TRAITE

- Caoutchouc en rouleau sur mesure.
- Épaisseur 16 mm.
- Réduction spectaculaire des pathologies podales ou articulaires.
- Plus de confort.

Libérées du stress lié au risque de glissade, les vaches sont plus confiantes, elles manifestent davantage les chaleurs qui sont mieux détectées par l'éleveur.

Rouleau
Fixation comprises

Épaisseur : 16 mm
Longueur : sur mesure
Largeur : 750 mm - 1000 mm - 1250 mm

S'utilise sur sol en pente jusqu'à 10% maximum

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT

CAOUTCHOUC JOVÉA

Réf. 04PJ1520

PILE OU FACE

2 profils de surface



- 1 côté Delta Diam très antidérapant



- 1 côté bosselé facile à nettoyer pour une hygiène parfaite.



PLAQUE PUZZLE MULTI USAGE

- Salle de traite, aire d'attente, retour, couloir de passage etc...
- 1 face design Delta Diam antidérapant
- 1 face bosselée facile à nettoyer
- Facile à installer.

GARANTIE
6 ans*

* selon CGV/produit



Fixations comprises
Dimensions : 1.15m x 0.75m x 20mm
Bord puzzle sur 4 faces
S'utilise sur sol en pente jusqu'à 3 %

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.



CAOUTCHOUC SALLE DE TRAITE APOLLON

Réf. 13AD0117

TOUJOURS DISPONIBLE

Dimensions 1000mm x 1000mm x 17mm

CAILLEBOTIS SUR MESURE PANAMA

Réf. 04PA0000

- Caoutchouc naturel antidérapant.
- Sur mesure selon vos plans, découpe jet d'eau haute pression.
- Stabilité TOTALE.



BOVINS

LE DÉPLACEMENT DES ANIMAUX EN TOUTE SOUPLESSE

- Caoutchouc pour les couloirs caillebotis, avec ou sans racleur.
- Aire d'exercice, d'attente.

DÉCOUPE DE CAOUTCHOUC DELTA DIAM

GARANTIE
6 ans*

* selon CGV/produit

- Longueur et largeur suivant vos caillebotis.
- Fixations comprises, notice de montage fournie.
- Simplicité et rapidité de pose.
- Grande résistance.



VEAUX

IDÉAL POUR BOX D'INFIRMERIE ET ÉLEVAGE DE VEAUX

- Caillebotis caoutchouc.
- Vos animaux évoluent sur un sol souple.

CAOUTCHOUC SALLE DE TRAITE PUZZLE ROTO

Réf. 04DR0000

Dimensions (+/-) - Plaque puzzle

Longueur : à dimensions
Largeur : à dimensions

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.



GARANTIE
6 ans*

* selon CGV/produit

- Plaque caoutchouc puzzle.
- Découpe des dalles ajustées au plan de roto.
- Surface ergonomique.
- Fixation par pointe à frapper.
- Adaptable à toutes les marques de salle de traite rotative.

COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT

REVÊTEMENT SOUPLE POUR BOX D'ISOLEMENT.

ARTEMIS

Réf. 01MG0051



GARANTIE
10 ans*

* selon CGV/produit

➤ **CONFORT OPTIMUM** ➤ **HYGIÈNE PERMANENTE**

LE BOX ARTEMIS C'EST L'ALLIANCE DU CONFORT ET DE LA SÉCURITÉ.

Il est important d'avoir un sol souple qui permet aux onglons des vaches de s'enfoncer pour avoir une meilleure adhérence, comme sur un sol en terre.

CONFORT, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.

- Le box ARTEMIS est souple, très antidérapant et drainant
- Le design du Magellan 16 mm permet un nettoyage facile.
- La mousse latex 25 mm haute densité est enveloppée avec un film PVC, elle apporte la souplesse nécessaire pour aider la vache à se relever.

Le box ARTEMIS s'adapte à vos dimensions

MAGELLAN 16

MOUSSE LATEX

CONSEIL PRO

Utilisation de paille broyée facultatif
Nettoyage à la raclette et au nettoyeur haute pression
Pente à prévoir de 3 à 5%

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.



BOX D'ISOLEMENT BOX DE VÊLAGE ★★★★★

ELISTA

Réf. 01BV0040

GARANTIE
5 ans*

* selon CGV/produit



OBJECTIF : CONFORT OPTIMUM ET HYGIÈNE

- Une mousse latex haute densité enveloppée dans un film PVC. Recouvert d'un caoutchouc non abrasif, très résistant et facile à nettoyer.

CONSEIL PRO

Utilisation de sciure
Fixations comprises

Dimensions :
Épaisseur : 40 mm
Longueur : sur mesure
Largeur : sur mesure

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

COUVERTURE AUGES D'ALIMENTATION

SANI-FEED

Réf 05SF11535 - 05SF1535 - 05SF11535B - 05SF11535R

Disponible en 1,50m
Réf. 05SF1535 (vert)

GARDER LA RATION PLUS PROPRE

- Un PVC avec un double renfort pour recouvrir l'auge d'alimentation.
- Ce système facile à nettoyer, permet de repousser facilement la nourriture et de garder l'appétence de la ration tout au long de la journée.
- Evite la pourriture de la nourriture sur le béton dégradé, fissuré, évite les nids à microbes.

- On observe une augmentation de l'ingestion de la ration en l'absence de bactéries.
- En rouleau sur mesure Sani-Feed pour une installation rapide.

COULEURS DISPONIBLES



PVC en rouleau vert / bleu / rouge
Épaisseur : 3,5 mm
Longueur : sur mesure
Largeur : 1150 mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

CAOUTCHOUC DE RÉEMPLOI

Réf. 09TE0000 - 09ME0000

AUTANT DE SOLUTIONS QUE VOUS AVEZ D'IMAGINATION

- Pour :
- Les protections de sortie de racleur.
 - Les couvertures de silos.
 - Les couvertures d'auge.
 - Les protections de parcs de contention...



COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION

TRANSPORT



★ ★ ★
LE CONFORT
 C'EST DANS **L'AIR**



VENTILATEUR 52 ET 72 POUCES **CYCLONE 360**

52 pouces : Réf. 06CY3652

72 pouces : Réf. 06CY3600



COUCHAGE


REPAS

SOL


VENTILATION

TRANSPORT

PENSÉ POUR LES VACHES, MAIS ÉGALEMENT TRÈS APPRÉCIÉ
 PAR LES PETITS RUMINANTS : CHÈVRES, BREBIS...



RÉSULTATS DE TEST À 3,70 MDU SOL



FLUX D'AIR DU CYCLONE 360


LA VENTILATION HAUTE VITESSE CONTRE LE STRESS THERMIQUE

Avec le Cyclone 360° :

- La vitesse d'air élevée (0,5 à 1,5 m/s) sur le dos de la vache lui procure une sensation de fraîcheur.
- Actif dessus : suppression de la couche isolante et réactivation des échanges thermiques par la peau.
- Le flux d'air pulsé à 360° grâce à la turbine, du haut vers le bas déstratifie les couches d'air.
- En asséchant le sol le Cyclone fait baisser l'humidité, améliore l'hygiène des pieds et de la mamelle, même en hiver.

Effets du coup de chaleur* sur la température des vaches

(*) Bâtiment passant de 26° à 36°C



Effets du potentiel de production sur la température des vaches

Climat océanique ou VL < 9000 litres | Climat continental ou VL > 9000 litres

Ventilation jusqu'à 1,5 m/s	😊	😞
Ventilation jusqu'à 3 m/s	😊	😊

- Coffret ventilé avec variateur progressif intégré (programmation usine).
- Montage simple, suspension à la charpente.
- Kit de fixation inclus (chaîne acier inox + 4 tendeurs).
- Entraînement par courroie = moins de maintenance.
- Silencieux.
- Alimentation 400V / 52" disponible en 230V
- Option possible contrôleur déporté, programmation 0-10 V.
- Châssis en acier galvanisé, déflecteurs en fibre de verre.

► Moteur brushless

Basse consommation (2000 watt à 300 tr/min)
 = jusqu'à 32% d'économie d'électricité par rapport à un ventilateur classique, soit 250€/an.
 (Calcul basé sur les T°C de Mortagne-sur-Sèvre Cyclone 360 72")

► Démarrage / Arrêt automatique Piloté par sonde de température



GARANTIE

2 ans*

courroie/variableur/moteur

10 ans*

6 pâles/chassis/défecteurs

* selon CGV/produit

CYCLONE 360/72"

pour les grandes hauteurs
 sous toiture

Diamètre	2,12 m
Hauteur	1,20 m
Débit	80 000 m³/h
Vitesse	0,5 à 1,5 m/s
Portée	9 m sur 360° 18 m de diamètre



CYCLONE 360/52"

pour les bâtiments à faible
 hauteur sous toiture

Diamètre	1,62 m
Hauteur	0,97 m
Débit	40 500 m³/h
Vitesse	0,5 à 1,5 m/s
Portée	6 m sur 360° 12 m de diamètre

STATION DE GRATTAGE ET DE PROTECTION

GRAT'O GRATTE DAIRY SCRATCHY

Vertical : Réf. 04DS5032 - Horizontal : Réf. 04GG5032 - En boîte : Réf. 04BDS5032

LES ANIMAUX SE GRATTENT AFIN
DE SE LIBÉRER DES PARASITES,
DARTRES ET ACARIENS.

- Antichoc, le Grat'O Gratte évite les blessures occasionnées lors des bousculades (béton et parties métalliques).
- Ce système apporte donc un confort essentiel à la vie des animaux.
- La multiplication des points de grattage évite le stress lié à la compétition des animaux dominants/dominés.

Le Grat'O Gratte est une pièce moulée en caoutchouc.

Pour les vaches le **Grat'O Gratte vertical** est composé d'une :

- Partie basse sur 500 mm avec une surface lisse.
- Partie haute de 1000 mm avec les plots, épaisseur de 32 mm.

Pour tout type d'animaux le **Grat'O Gratte V.H. horizontal** est composé :

- De plots sur toute sa surface.

CORNELL UNIVERSITY (NY) - 08/2009 :

On démontre l'impact bénéfique du grattage (brosse) sur la réduction des mammites et le niveau de production (+1 kg) d'un lot de 100 vaches en deuxième lactation par rapport à un témoin de même taille.




La "boîte à bonheur" pour vache !

CONSEIL PRO

1 Grat'O Gratte pour 10 à 15 vaches maxi.
Baguettes fournies sans les pointes

Dimensions :
Dimensions : 1500 mm x 500 mm
Épaisseur : 18 mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.



LE SUPPORT GRAT'O GRAT

Pour fixation murale ou sur toute structure tubulaire verticale et horizontale.

Vendu séparément



MÊME LES RHINOCÉROS
L'ONT ADOPTÉ !

ZOO : NOTRE PARTENAIRE EUROPE
www.animalsconcept.com

CAOUTCHOUC VÉHICULE **MAJOR**

Réf. 03TM2412 - 03TM3012



GARANTIE
5 ans*

* selon CGV/produit

MOINS DE STRESS PENDANT LES TRANSPORTS

- Le caoutchouc Major absorbe les impacts, ce qui préserve les articulations.
- Système antiglisse.
- Le caoutchouc antidérapant est toilé intérieur.
- Il protège le plancher du véhicule.
- Nettoyage facile au jet d'eau ou nettoyeur haute-pression.



Insert textile indéformable

Caoutchouc souple et antidérapant
Renfort armature textile pour une plus grande résistance

Épaisseur : 12 mm
Longueur : sur mesure
Largeur : 2400 mm - 3000 mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

CAOUTCHOUC VÉHICULE **DELTA DIAM 8**

Réf. 8 mm : 03DL1208 - 03DL1508 - 03DL2008

RÉDUIT LES GLISSADES

- Évite les blessures.
- Permet d'amortir les bruits, pour un transport plus calme.
- Peut être collé sur tout support.



GARANTIE
6 ans*

* selon CGV/produit

Rouleau

Épaisseur : 8 mm
Longueur : sur mesure
Largeur : 1200 - 1500 - 2000 mm

S'utilise sur sol en pente jusqu'à 3% maximum

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

PROTECTION OCCULTANTE **COVER GREEN**

Réf. 05CC1618

LA PROTECTION PARFAITE

- COVER GREEN est une nappe en caoutchouc dont les deux faces sont contrecollées avec une toile de renfort en polyester.
- Il est conçu pour la protection et l'habillage de barrières, brise vent, brise vue.
- Il évite le passage des pattes dans les barreaux et assure la sécurité des animaux.
- Installation rapide sur toute structure :
- à l'aide de liens autobloquants en nylon ou vis auto perforantes




CAILLEBOTIS **CHALLENGER**

Réf. 04CH1523

POUR ÉLEVAGE DE VEAUX / PORCS / MONTOIR / ENTRÉE

- Caillebotis en caoutchouc.
- Souple et antidérapant.



Plaque

Épaisseur : 23 mm
Longueur : 1500 mm
Largeur : 1000 mm

Caractéristiques techniques, consulter les CGV.

COUCHAGE

REPAS

SOL

VENTILATION


TRANSPORT

CHEMINS DE PÂTURE STABIROLL

Réf. 13ST9031 - 13ST3831

LA STABILISATION DES CHEMINS DE PÂTURE

- Contour des abreuvoirs.
- Grande résistance.
- La sécurité pour les zones de transit.
- PE extrudé avec enduction « non tissé » 250 g/m².



Rouleau

Épaisseur : 10 mm

2 formats disponibles :
(L x l) : 1,90 m x 30,80 ml
ou 3,80 m x 30,80 ml

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

DALLE STABILISATRICE STAB MAX

Réf. 13SM5050

LA PLUS RÉSTANTE DU MARCHÉ

- La dalle STAB-MAX est parmi les plus résistantes du marché. Elle stabilise tous les types de sols : passages d'engins et d'animaux, chemins de pâture, cour de ferme, parcs de contention, parkings.
- 4 unités au m² : Pose rapide avec ses clips d'assemblage robustes.
- Structure : 49 alvéoles de 6,3 cm x 6,3 cm..



Longueur : 500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 40 mm

Caractéristiques techniques, garantie, consulter les CGV.

ACCESSOIRES



LA GAMME D'ACCESSOIRES
GREEN EST EN POLYAL ET
FABRIQUÉE EN FRANCE.

Les barres en polyal se travaillent comme le bois pour le vissage / sciage / perçage. Elles sont uniques par leur conception réduisant le nombre d'équipement lors de l'installation, limitant la perte de quincailleries...



*GREEN PLINTHE

2000 x 110 x 20 - 8 perçages
Réf. 05GP2020



*GREEN BLOC

1600 x 80 x 24 - 5 perçages
Réf. 05GB1624



*GREEN BISEAU

2000 x 55 x 15 - Perçage non intégré
Réf. 05GB1555

*GREEN BISEAU

2000 x 55 x 24 - Perçage non intégré
Réf. 05GB2455



*GREEN BARRE

2000 x 32 x 16 - 8 perçages
Réf. 05GB201608

1000 x 32 x 16 - 5 perçages
Réf. 05GB101605



BARRE D'ANCRAGE INOX

pour Caoutchouc Epaisseur 16 mm
Réf. 10BIZ290



BARRE D'ANCRAGE INOX

Inox pour Caoutchouc Epaisseur 25 mm
Réf. 10BE2025



*GREEN FINITION

1650 x 60 x 20 -10 perçages
Réf. 05GF8520



PINCE À
CAOUTCHOUC

Réf. 15PC0000

POINTE INOX À FRAPPE

100 x 6 x 14
Réf. 10PI10014

80 x 6 x 14
Réf. 10PI8014

BIORET AGRI C'EST AUSSI :



LA POSE CLÉ-EN-MAIN :

Nos équipes de poseurs se déplacent chez vous pour une assistance à la pose ou se chargent intégralement de l'installation, livrée clé-en-main.



SAVOIR-FAIRE ET EXPÉRIENCE :

BIORET AGRI est le n°1 du matelas continu en Europe et l'unique fabricant de matelas pour vache en France. Nous distribuons nos matelas et caoutchoucs dans le monde entier.



ÉCOUTE PERSONNALISÉE :

Nos solutions innovantes sont développées sur la base des retours d'expérience des utilisateurs, et adaptées aux besoins spécifiques de tous les types de bâtiment d'élevage.



INNOVATION ET RECHERCHE :

Nous investissons continuellement dans la recherche et le développement avec la création de nouveaux produits de confort animal, pensé avec et pour des éleveurs. Ils font régulièrement l'objet de brevets, et de distinctions partout dans le monde.



GARANTIE SATISFACTION :

Nos prestations ne se limitent pas à la commercialisation et l'installation des équipements mais s'inscrivent dans un accompagnement technique de long terme.

Usine agréée :
recyclage et revalorisation
du caoutchouc



Bioret agri
L'innovation durable

openfield Les photos et les informations de ce document sont non contractuelles. 04/2023

Pour toutes informations techniques et commerciales, contacter :

• Ouest	M. Christian GUILLO	06 20 19 68 03
• Normandie / Centre Val-de-Loire	M. Flavien BOONE	06 49 88 65 72
• Nord-Est / Belgique	M. Thomas CUVILLIER	06 47 08 94 49
• Sud-Ouest	M. Yves FAGES	06 07 47 02 83
• Sud-Ouest	M. Didier MASSIP	06 07 24 02 21
• Est-Auvergne	M. Sylvain PUIER	06 70 28 87 30
• SAV	servicetechnique@bioret-corp.com	02 28 15 15 90

ZI de la Sangle - Impasse de la Côte
44390 NORT-SUR-ERDRE

Tél. : +33 (0)2 40 72 12 30
Mail : contact@bioret-agri.com

www.bioret-corp.com